

**RONCH™**

# 250TIG

**EQUIPO PARA SOLDAR  
TUNGSTENOS & ELECTRODOS**



**MULTIPROCESO**  
TIG / Stick (Electrodo)

**MODO HF**  
TIG por alta frecuencia.

**DOWN SLOPE**  
Selección de tiempo de down slope.

**POST FLUJO**  
Selección de tiempo de post flujo.



**PROTECCIONES**  
Equipado con sistemas de protección de temperatura, voltaje y sensor de corriente.

**VERSATILIDAD CON GENERADORES**  
Desarrollado para trabajar con generadores diesel y preparado para trabajar incluso con picos de voltaje de entrada.

**PESO**  
Equipo ligero y versátil.

**MODO TIG 2T/4T**

## PARÁMETROS

Modelo	250 TIG		
Corriente de entrada (V)	1-220/230/240 +/-10%	Peso neto	10kg (22lb)
Frecuencia (Hz)	50/60	Dimensiones (mm)	447x189x350
Potencia de entrada nominal (KW)	Stick 8.8 / TIG 5.9	Diámetro de electrodo	1.6 - 5.0
Corriente de entrada nominal (A)	Stick 53 / TIG 40	Tipos de electrodos	6011, 7018, etc.
Ciclo de trabajo (40°C 10min)	40%250A 60%200A 100%160A	Refrigeración	AF
Voltaje en vacío (V)	66	Clase de aislamiento	H
Rango de corriente (A)	10~250	Clase de protección	IP23

**RONCH™**

Estados Unidos  
+1 305 470-4513  
ronch.us

Colombia  
+57 601 743-3131  
ronch.com.co

Brasil  
+55 11 4765-6707  
ronchsoldas.com.br

México  
+52 442 926-9677  
ronch.com.mx

Venezuela  
+58 424 414-1923  
ronch.com.co



SUJETADOR RESISTENTE

PROTECTOR DE PANEL DIGITAL

DISPLAY DIGITAL

REGULADOR DE AMPERAJE

REGULADOR DE RAMPA DE CAIDA

CONECTORES INDUSTRIALES

SELECTOR DE  
-2T  
-4T  
-SMAW

REGULADOR DE POST FLUJO



## ACCESORIOS



Antorcha  
TIG  
4m



Porta  
Electrodo  
1.5m



Cable  
Grapa a tierra  
1.5m



flujómetro  
de argón

**RONCH™**

Estados Unidos  
+1 305 470-4513  
ronch.us

Colombia  
+57 601 743-3131  
ronch.com.co

Brasil  
+55 11 4765-6707  
ronchsoldas.com.br

México  
+52 442 926-9677  
ronch.com.mx

Venezuela  
+58 424 414-1923  
ronch.com.co